

HYCON HH20RV MARTILLO HIDRÁULICO



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

El HYCON HH20RV es un martillo compacto y versátil de 24 kg con una vibración reducida (32x160 hex). A pesar de su poco peso puede realizar los trabajos más duros.

Está diseñado para romper hormigón, asfalto, suelo congelado, paredes de ladrillo, etc. Gracias a su eficaz mango reductor de vibraciones, el nivel de vibraciones es de tan solo 4,8 m/s², uno de los niveles de vibración más bajos en

el mercado, por lo que ofrece una protección máxima para el operario. El HH20RV es la elección preferida de empresas municipales, contratistas, servicios, etc. y es perfecto para el sector del alquiler de maquinaria. Además, su rendimiento equivale o mejora el de cualquier martillo eléctrico de 30 kg.

Este martillo se puede conectar a las centrales hidráulicas HYCON y otras fuentes de alimentación hidráulica.

MARTILLO HIDRÁULICO HH20RV

Artículo n.º HH20RV (HEX 32x160 mm)	1010120
Peso, kg	23,9
Caudal de aceite, l.p.m.	20
Presión de servicio, bar	110
Presión máxima, bar	160
Frecuencia de impacto, 1/min	1560
Energía de impacto, J	60
Nivel de ruido 1m LPA dB	94
Nivel de ruido 1m LWA dB	106
Nivel de vibraciones (3 ejes) m/s ²	4,8



Opcional:
Kit de eliminación de polvo, artículo n.º 1113286
Depósito de agua HYCON, artículo n.º 3030051

Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA




HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR:  **COMFERRETERA**
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

HYCON HH25 MARTILLO HIDRÁULICO



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

El HYCON HH25 es compacto y tiene un rendimiento muy alto en relación con su peso. Está diseñado para trabajos duros en demolición de hormigón sólido, asfalto, suelo congelado, etc.

El HH25 incorpora de serie el mango reductor de vibraciones HYCON. Está disponible en modelos de 20 y 30 l.p.m.

Lo usan especialmente contratistas, ejércitos, empresas de asfalto, compañías de suministro, empresas de alquiler de maquinaria, etc. El tamaño de herramienta estándar es hex 32x160 mm.

Este martillo se puede conectar a la serie HPP y a otras fuentes de alimentación hidráulica. Otros tamaños de herramientas están disponibles bajo pedido.

MARTILLO HIDRÁULICO HH25

Artículo n.º hex 28x160 mm, 30 l.p.m.	1010906
Artículo n.º hex 32x160 mm, 20 l.p.m.	1010025
Artículo n.º hex 32x160 mm, 30 l.p.m.	1010125
Artículo n.º hex 32x152 mm, 20 l.p.m.	1010225
Peso, kg - 20/30 l.p.m.	25,3/25,8
Caudal de aceite, l.p.m. - 20 o 30 l.p.m.	20/30
Presión de servicio, bar	120
Presión máxima, bar	160
Frecuencia de impacto, 1/min	1380
Energía de impacto, J - 20/30 l.p.m.	85/95
Nivel de ruido 1m LPA dB -	96
Nivel de ruido 1m LWA dB -	108
Nivel de vibraciones (3 ejes) m/s ²	9,4



Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

Opcional:
Kit de eliminación de polvo, artículo n.º 1113286
Depósito de agua HYCON, artículo n.º 3030051

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR:  **COMFERRETERA**
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES